

Ogłoszenie nr 500130802-N-2018 z dnia 11-06-2018 r.

Gmina Mielno: "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielniku" - dostawa i montaż 2 sztuk toalet kontenerowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 548166-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Mielno, Krajowy numer identyfikacyjny 33092065300000, ul. ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 459 830, e-mail um@gmina.mielno.pl, faks 943 459 834.

Adres strony internetowej (url): www.mielno.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielniku" - dostawa i montaż 2 sztuk toalet kontenerowych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RZP.271.16.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie obejmuje wykonanie na działce nr 58/1 w obr. Mielno nw. elementy składowe - dostawa i montaż 2 sztuk toalet kontenerowych wraz z fundamentem wg wytycznych producenta. Toalety: zaprojektowano miejsce na kontenerowe sanitariaty posadowione w południowej części działki. Toalety należy dostarczyć oraz wbudować jako 2 szt. gotowych kontenerów sanitarnych, oddzielny dla kobiet oraz mężczyzn z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Kontenery należy posadowić według zaleceń producenta wraz z fundamentami oraz z geodezyjnym wytyczeniem obiektu i inwentaryzacją powykonawczą. PODSTAWOWE DANE Wymiary pojedynczej toalety: szerokość (szczyty) 2,1m x długość 2,6m (ściana frontowa z drzwiami) x wysokość 3,1 m (dopuszcza się zwiększenie wymiaru szerokości i długości oraz wysokości do 0,4 m). Budowa budynku: konstrukcja stalowa, całkowicie ocynkowana ogniowo. Podstawa żelbetowa, prefabrykowana wykończona szczelnie z wykładziną PCV wywiniętą łagodnie na ściany. Dach (gr.15cm) i ściany zewnętrzne (gr.10cm) z płyt warstwowych. Wewnętrzne powierzchnie ścian i sufitów zmywalne z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze białym. Ścianka działowa za którą znajduje się szacht instalacyjny z aluminiowych płyt kompozytowych lub z płyt HPL na konstrukcji stalowej ocynkowanej. Budynek wyposażony w kompletną, wewnętrzną instalację elektryczną tj. szafka, zabezpieczenia (instalacja nie obejmuje tablicy, licznika oraz zabezpieczenia przedlicznikowego) oraz w kompletną wewnętrzną instalację wod-kan. z węzłem ze złączką do splukiwania podłogi. Okno PCV uchylne, z szybą bezpieczną; daszek przed wejściem ze szkła bezpiecznego na wspornikach ze stali nierdzewnej; oświetlenie wejścia oprawa IP44, odprowadzenie wody deszczowej na chodnik. Okładziny zewnętrznych ścian elewacji z blachy ocynkowanej i powlekanej w kolorze RAL 9006 (srebrny) PAKIET WYPOSAŻENIA OBIEKTU W URZĄDZENIA I INSTALACJE Drzwi zewnętrzne uchylne, aluminiowe, otwierane ręcznie, z samozamykaczem, pochwytnymi, z zamkiem mechanicznym plus zamek elektromagnetyczny; Zamek mechaniczny umożliwia zamknięcie toalety z zewnątrz (wyłączenie z użytkowania na określony czas), próg z blachy aluminiowej ryflowanej. Podłoga z wykładziny PCV. TOALETA w wersji PLATNEJ: z wrzutnikiem monet, podgrzewanym, elektronicznym z wyświetlaczem kwoty do zapłaty. Możliwość ustalenia dowolnej opłaty oraz jej zmienianie. Wrzutnik nie może przyjmować monet, jeżeli toaleta jest zajęta lub nieczynna. Wrzutnik nie będzie wydawał reszty. Obudowa wrzutnika zawierać musi skarbonkę monet zamykaną na specjalny zamek sterowany pilotem. Całość obudowy wykonana w standardzie podwyższonej odporności na wandalizm. Wrzutnik monet oraz skarbonka muszą być zabezpieczone poprzez zainstalowany system alarmowy zintegrowany z sygnalizatorem świetlnym i akustycznym (kogutem) umieszczonym na elewacji frontowej z zainstalowanym modulem GSM, który wysła SMS do Administratora z informacją o włamaniu. Licznik mechaniczny użyć toalety, umożliwiał będzie określenie minimalnej sumy opłat, jaka powinna znajdować się w skarbonce. Wyjaśnienia wyposażenia: Moduł sterowania GSM - system umożliwiający zdalne włączenie i wyłączenie toalety z użytkowania, powiadamianie serwisu i/lub straży o alarmie oraz o sygnałach alarmowych np. pożaru w koszu na śmieci, zatkaniu muszli ustępowej, zatkaniu umywalki, braku papieru toaletowego, braku mydła. z modulem sygnalizacji zatknięcia muszli ustępowej. z modulem sygnalizacji zatknięcia umywalki. z modulem sygnalizacji braku mydła. z modulem sygnalizacji braku papieru toaletowego w Automatycznym Bezdotykowym Podajniku Papieru Toaletowego. System alarmowy: "ŻĄDANIE POMOCY". Instalacja obejmująca wewnętrzny włącznik i wyłącznik sygnalizatora świetlnego i akustycznego (koguta) umieszczonego na elewacji frontowej. Włączenie alarmu powoduje odblokowanie zamka, ale drzwi pozostają przymknięte. Alarm można wyłączyć ręcznie tylko od wewnątrz. Wyłączenie alarmu powoduje przywrócenie działania sterownika drzwi. Instrukcje postępowania (zewnętrzna i wewnętrzna) będą informowały, co należy zrobić w przypadku włączonego alarmu. Instrukcje napisane będą w 3 językach: polskim, niemieckim, angielskim. Instalacja będzie przekazywała sygnał alarmu do służb miejskich, za pośrednictwem modemu GSM. Oświetlenie wewnętrzne: załączanie i wyłączanie oświetlenia automatycznie synchronizowane z wejściem i wyjściem użytkownika. Oprawa świetlna na sufitowa 230V z podwyższonym stopniem ochrony urządzeń elektrycznych do IP65. Oświetlenie komory technicznej włączane i wyłączane przyciskiem ręcznym poprzez gniazdko serwisowe. Wentylator ścienny z opóźniaczem wyłączenia. Włączenie wentylatora automatycznie synchronizowane z wejściem i wyjściem użytkownika. Wentylator zapewnia normową wymianę powietrza. Ogrzewanie podłogowe, elektryczne sterowane przez Administratora. Ogrzewanie zapewnia utrzymanie normowej temperatury w kabinie przez całą dobę. Muszla wisząca ze stali nierdzewnej, bez sedesu z automatycznie uruchamianym splukiwaniem muszli z zakresem działania do 1 minuty. Automat zdublowany przyciskiem ręcznym pozwalającym powtarzać splukiwanie. Spluczka zamontowana w komorze technicznej za ścianką działową. Szczotka do WC z pojemnikiem naściennym. Podajnik papieru toaletowego „jumbo” - ręczny, naścienny z zamkiem, okienko kontroli zawartości, wykonany z blachy ocynkowanej lakierowanej na biało. Automatyczny Zespół Umywalkowy: wandaloodporny, bezdotykowy, sekwencyjny podajnik mydła, ciepłej wody i suszarka. Zespół zintegrowany z lustrem ze stali nierdzewnej i otworem wrzutowym do ukrytego kosza na śmieci. Kosz wykonany ze stali nierdzewnej. Automatyczny system p. poż w koszu na śmieci. W przypadku wykrycia dymu uruchamiany jest alarm, zraszacz wody i

wentylator wyciągowy oraz zostają odblokowane drzwi wejściowe a także wysyłany jest sygnał o włączeniu się systemu. Wieszaki ubraniowe: 2 szt. Podwójne. Poręcze dla osób niepełnosprawnych, bezpieczne, wykrąglone, białe; 2 szt. proste oraz 1 szt. uchylna dług 800mm. Wewnętrzna instrukcja użytkowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, wykaz telefonów alarmowych; tekst w 3 językach europejskich. Dyfuzor zapachów ukryty w komorze technicznej, instalacja. Przewijak dla niemowląt, opuszczany, wykonany z bezpiecznego tworzywa. Podświetlane zewnętrzne przestrzenne oznakowanie „WC PUBLICZNE” na elewacji frontowej oraz 2 szt. na elewacjach bocznych. Wbudowana (zlicowana z elewacją) gablota informacyjna formatu 175x175cm, aluminiowa, podświetlana, z certyfikatem CE, której drzwi podnoszone do góry na siłownikach, przeszkłone poliwęglanem litym. Uwaga: Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia instalować wg karty producenta. Urządzenia muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy. II/ Naprawy gwarancyjne. 1. W ramach gwarancji Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad elementów przedmiotu zamówienia, w terminie 3 dni roboczych, licząc od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach, termin ten może za zgodą Zamawiającego ulec wydłużeniu do 6 dni roboczych, w szczególności w wypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych. Zgłoszenia reklamacji będą następowały telefonicznie na nr wskazany przez Wykonawcę lub pocztą elektroniczną na wskazany adres. 2. Wykonawca wykona naprawy gwarancyjne na miejscu (chyba że będzie to niemożliwe ze względów technicznych). 3. W przypadku napraw gwarancyjnych toalet kontenerowych trwających dłużej niż 1 dzień wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zapewnić toalety tymczasowe. 4. Wykonawca za wykonanie uzasadnionych czynności gwarancyjnych (przyjazd i wykonanie czynności) nie będzie obciążał zamawiającego kosztami. 5. Wykonawca w okresie gwarancji będzie wykonywał minimum raz w roku bezpłatny przegląd gwarancyjny obejmujący przedmiot zamówienia. Po dokonaniu przeglądu strony umowy sporządzi protokół przeglądu gwarancyjnego. 6. Wykonawca w okresie gwarancji będzie wykonywał na koszt własny serwis, który obejmuje: wymianę wszystkich części (w tym eksploatacyjnych) i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania przedmiotu zamówienia w pełnej sprawności. 7. W przypadku nieusunięcia wady w terminie określonym pkt 1, Zamawiający ma prawo zlecić naprawę innemu podmiotowi i obciążyć Wykonawcę kosztami tej naprawy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja (załącznik nr 4). Rodzaj materiałów ujętych w dokumentacji jest tylko przykładowy. Inwestor dopuszcza stosowanie materiałów zamiennych przy zachowaniu minimalnych parametrów określonych w niniejszym SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45330000-9

Dodatkowe kody CPV: 45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

NAZWA: "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielenku" - dostawa i montaż 2 sztuk toalet kontenerowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/06/2018**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

Wartość bez VAT 195121.94

Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: WC SERWIS ŁÓDŹ Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Olechowska 83

Kod pocztowy: 92-403

Miejscowość: Łódź

Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 186099

Oferta z najniższą ceną/koszem 186099

Oferta z najwyższą ceną/koszem 204100

Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom:

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ****IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Drukuj